

**COME FUNZIONA Thermatech® ACRYLIC FLEX TAC**

Thermatech® Acrylic Flex Tac è un rivestimento legante utilizzato sulle superfici in bitume prima dell'applicazione di Thermatech® Roof o Thermatech® Exterior. È anche utilizzato quale fissante del nostro tessuto non tessuto, disponibile in rotoli di varia larghezza e lunghezza, Pol - E - Base e Pol - E - Force.

**PREPARAZIONE Thermatech® ACRYLIC FLEX TAC**

Per raggiungere la funzionalità ottimale, il prodotto, va accuratamente agitato prima dell'uso e dopo ogni interruzione dell'applicazione con un agitatore o miscelatore elettrico a bassa velocità per evitare bolle d'aria.

Il prodotto non va diluito, tuttavia può essere aggiunta acqua pulita fino al 5% per sopperire alle perdite per evaporazione o per regolare la configurazione delle apparecchiature a spruzzo.

Attenzione: l'eccessiva diluizione farà perdere aderenza ed elasticità al materiale.

Tempi d'asciugatura: devono intercorrere almeno 12 ore prima dell'applicazione di Thermatech® Roof o Thermatech® Exterior.

**PREPARAZIONE FONDO**

Testare la capacità di aderenza al fondo di applicazione.

Tutte le superfici devono essere pulite e prive di efflorescenze, polvere, sporcizia, olio e grasso.

Precauzionalmente le superfici devono essere lavate per rimuovere qualsiasi traccia di altro materiale estraneo prima dell'applicazione del rivestimento. Non applicare in condizioni di freddo, o quando c'è rischio di precipitazioni imminenti.

**APPLICAZIONE**

Applicare Acrylic Flex Tac a rullo o a spruzzo airless

**RESA MATERIALE**

Quantità d'utilizzo: ca. 500-600 ml/mq. Una mano di applicazione.

**PULIZIA ATTREZZI**

Gli attrezzi da lavoro utilizzati quali pennelli, rulli etc. dopo l'uso devono essere immediatamente lavati con acqua tiepida e sapone e risciacquati con acqua pulita. In caso di utilizzo di dispositivi airless occorre rispettare le prescrizioni del produttore dell'apparecchio.

**CONSERVAZIONE**

Il prodotto può essere conservato fino a due anni nelle confezioni originali in luogo asciutto ed al fresco evitando il gelo.

**AVVERTENZE DI SICUREZZA**

Evitare contatti con occhi e pelle.

Tenere il prodotto lontano dai bambini.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Si prega di far riciclare le confezioni vuote.

<b>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO</b> Thermatech® ACRYLIC FLEX TAC	
Non infiammabile (a base d'acqua).	
COLORAZIONE	COLORE BIANCO
CONFEZIONE Bidone 12.5 Litri	PRODOTTO ECOLOGICO



PRODUZIONE CERTIFICATA  
ISO 9001

