

**COME FUNZIONA Thermatech® RUST CONVERTER**

Thermatech® Rust Converter è un convertitore che blocca la ruggine esistente. Previene la futura corrosione formando una adeguata barriera protettiva. Non è necessario effettuare azioni di sabbiatura, raschiatura o molatura. Thermatech® Rust Converter è a base d'acqua, di alta qualità ed è l'unico nel trattamento della ruggine ad essere anche un materiale di rivestimento.

**CAMPI D'IMPIEGO**

È utilizzato come Primer su tutti i manufatti in metallo arrugginito (serbatoi, tubazioni, serbatoi d'acqua, silos, travi, ecc), prima dell'applicazione di Thermatech® Roof o Thermatech® Metal.

**PREPARAZIONE FONDO**

Effettuare una buona pulizia del metallo prima di procedere all'applicazione del prodotto. La superficie deve essere pulita da grasso, olio, sporco, sale, ruggine con un detergente forte diluito con acqua e abbondante risciacquo finale con acqua. Non rimuovere la ruggine. I migliori risultati si ottengono quando tutte le aree arrugginite sono esposte ed un sottile strato di ruggine rimane sulla superficie. Particolarmente indicato per superfici in acciaio e ferro, diventando un tutt'uno con il supporto trattato.

**APPLICAZIONE**

Lavorare sulla superficie arrugginita con una spazzola d'acciaio.

Per una protezione adeguata è opportuno dare due mani di prodotto in senso contrario rispetto alla spazzolatura.

Se applicato su superfici arrugginite forma una resistente finitura nero opaco, rimane invece chiaro quando è applicato su metallo non arrugginito o su altri rivestimenti. Su grandi superfici applicare con rullo o spruzzo airless.

**COMPONENTI**

Solvente: acqua.

Punto di infiammabilità: non infiammabile ( a base acquosa).

Percentuale volatile per volume 60%.

VOC: nessuno

**RESA MATERIALE**

Quantità d'utilizzo: ca.170-250 ml/mq.

**TEMPI D'ASCIUGATURA**

Il materiale è asciutto al tatto dopo ca. 30 minuti, dare la seconda mano dopo 3/4 ore. Lasciare asciugare per 24/72 ore, prima di applicare Thermatech® Roof o Thermatech® Metal.

**PULIZIA ATTREZZI**

Gli attrezzi da lavoro utilizzati quali pennelli, rulli etc. dopo l'uso devono essere immediatamente lavati con acqua tiepida e sapone e risciacquati con acqua pulita. In caso di utilizzo di dispositivi airless occorre rispettare le prescrizioni del produttore dell'apparecchio.

**CONSERVAZIONE**

Il prodotto può essere conservato fino a due anni nelle confezioni originali in luogo asciutto ed al fresco evitando il gelo.

**AVVERTENZE DI SICUREZZA**

Evitare contatti con occhi e pelle.

Tenere il prodotto lontano dai bambini.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Si prega di far riciclare le confezioni vuote.

<b>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO</b> Thermatech® RUST CONVERTER	
Non infiammabile (a base d'acqua).	
COLORE BIANCO	
CONFEZIONE Bidone 12,5 Litri	PRODOTTO ECOLOGICO



PRODUZIONE CERTIFICATA  
ISO 9001



© Il materiale in visione non può essere in nessun modo riprodotto o copiato senza la dovuta autorizzazione.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO



GPF ENERGY srl  
S.S. 90 delle Puglie Km 24+700, 19/A 21 - 83031 Ariano Irpino (AV) Italy

www.thermatech.it

CONTATTACI  
0825-827116